

SERIE "G"

G 1000 - 1200 - 100/25 120/25 - 1400	Telaio:	In acciaio elettrozincato
	Verniciato:	A polveri epossidiche
	Rivestimento rullo:	In lana d'acciaio
	Conca riscaldante:	In acciaio cromato
	Alimentazione:	Elettrica
	Termoregolazione:	Elettronica
	Dispositivi di sicurezza:	Attiva e passiva
	Uscita Biancheria:	ANTERIORE

MOD. G 1000
MOD. G 1200
MOD. G 1400


MODELLO	UNIT. MIS.	G1000	G1200	G100/25	G120/25	G1400
DIMENSIONI RULLO						
LUNGHEZZA	mm	1000	1200	1000	1200	1400
DIAMETRO	Ø mm	200	200	250	250	250
VELOCITÀ RULLO						
STIRATURA	m/min	3,3	3,3	3,8	3,8	3,8
VARIABILE	m/min	N.D.	N.D.	2-4	2-4	2-4
PEDALIERA DOPPIO IMPULSO		N.D.	N.D.	standard	standard	standard
TELO NOMEX		N.D.	N.D.	standard	standard	standard
VELOCITÀ VARIABILE		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	optional
ALIMENTAZIONE	V400/3N/50Hz	optional	optional	standard	standard	standard
ASPIRAZIONE VAPORI	m ³ /h	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	optional
DIMENSIONE SCARICO	Ø x mm	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
POTENZA RISCALDAMENTO	Kw	4,6	5,6	6	6,9	7,5
POTENZA TOTALE	Kw	4,78	5,78	6,18	7,08	7,68
	A	8,5	10	10,5	12	13
PRODUZIONE ORARIA	Kg	20	25	25	30	35
UMIDITÀ RESIDUA	r.h.	25%	25%	25%	25%	25%
DIMENSIONI						
DIMENSIONI	L mm	1305	1505	1440	1640	1840
	P mm	420	420	420	420	420
	A mm	933	933	1003	1003	1003
IMBALLO						
IMBALLO	L mm	1420	1620	1560	1760	1960
	P mm	540	540	530	530	530
	A mm	1120	1120	1160	1160	1160
PESO NETTO	Kg	74	80,5	94	100	106
PESO LORDO	Kg	85,5	93	119	124	128